

DESCRIPTION DU PRODUIT

DESACTIGEL est un liquide visqueux très acide pour le lavage du béton et des mortiers. Il est utilisé pour mettre en valeur les agrégats de quartz du mortier. C'est un détartrant de ciment efficace qui peut être utilisé pour un nettoyage en profondeur, en éliminant notamment les marques de rouille.

DOMAINE D'UTILISATION

Nettoyant acide des mortiers et du béton.

- Désactivant de surface notamment pour nettoyer les agrégats dans les mortiers et le béton.
- Spécifique au système ACCENT QUARTZ pour la mise en valeur du quartz..

CARACTÉRISTIQUES

- Visqueux pour éviter les gouttes et augmenter la sécurité.
- Réduit les vapeurs, améliorant la sécurité et la maniabilité par rapport aux autres acides.
- Haute performance.
- Améliore le nettoyage général à l'aide de tensioactifs.
- Élimine les traces de rouille.
- Élimine les traces de matière organique.

APPLICATION

Considérations préliminaires :

Les instructions d'utilisation de DESACTIGEL doivent être suivies attentivement afin d'éviter les brûlures et les irrégularités du revêtement.

Le support doit être exempt de poussières, de feuilles et de saletés organiques.

Il n'est pas nécessaire d'humidifier le support avant le nettoyage.

DESACTIGEL ne doit pas être dilué avec de l'eau. DESACTIGEL ne doit jamais être versé de son contenant d'origine directement sur le revêtement.

Application :

Agiter le récipient DESACTIGEL en assurant un bon mélange des composants. DESACTIGEL (Pure sans être dilué avec de l'eau) doit être utilisé en petites quantités dans un grand récipient ou un seau ouvert afin d'être appliqué avec une brosse ou un balai. La brosse est mouillée dans le seau avec DESACTIGEL et étalée régulièrement sur le revêtement en frottant vigoureusement. Éviter que le produit goutte sur des surfaces non traitées. La profondeur du nettoyage ou de l'abrasion de la surface traitée dépendra du brossage et du nombre de fois que l'opération de nettoyage est répétée. Desactigel doit être rincé abondamment à l'eau pour éviter le séchage du matériau restant sur le revêtement

Précautions :

N'oubliez pas de toujours utiliser un équipement de protection conforme à la fiche de données de sécurité (FDS) et de bien ventiler la zone. Il faut tenir compte de l'endroit où le matériau rincé s'écoule pour éviter d'endommager les plantes et les organismes. Une pompe submersible peut être utilisée pour transporter l'excès d'eau de nettoyage dans un conteneur pour le transfert vers un centre d'élimination ou d'évaluation des déchets. Évitez les vents forts en reportant les tâches de nettoyage si nécessaire.

STOCKAGE

DESACTIGEL a un délai d'utilisation allant jusqu'à un an, à partir de sa date de fabrication, s'il est stocké dans son récipient hermétiquement scellé et correctement protégé contre l'humidité.

COMPOSITION

Acides et composés tensioactifs sélectionnés.

MANIPULATION ET TRANSPORT

Des mesures préventives standard doivent être prises pour le traitement de DESACTIGEL: Portez des lunettes de protection, un masque antipoussière et des gants de protection.

Des informations spécifiques sur la sécurité sur la manipulation et le transport de ce produit peuvent être trouvées dans la fiche de données de sécurité. L'élimination du produit et de son emballage, doit être effectuée conformément à la législation du pays. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur final de s'assurer que ce produit est éliminé correctement.

GARANTIES DE PRODUITS ET CADUCITÉ

Nous garantissons en cas de défauts dans la qualité de fabrication de nos produits, à l'exclusion des réclamations supplémentaires, étant notre responsabilité seulement de remplacer la valeur des marchandises fournies. La garantie du produit est de 2 ans. Toute réclamation pour produit défectueux doit être soumise par écrit à Sistemas Específicos de Morteros S.L.

OBSERVATION A TENIR EN COMPTE

Ce produit est fabriqué en Europe avec des matières premières approuvées ou certifiées pour une utilisation dans la Communauté européenne. Pour plus d'informations sur ses composants, vous pouvez vous référer à la fiche de données de sécurité sur le site Internet: www.semmorteros.com/descargas.

- Ne pas appliquer avec des vents forts.
- Évitez tout contact avec des substances alcalines.
- N'ajoutez pas d'additifs ou de produits au matériau et ne modifiez pas sa composition d'origine.
- Gardez hors de portée des enfants.
- L'eau de nettoyage et de rinçage doit être POTABLE.

NOTE

Cette fiche de données, comme toutes les recommandations et informations techniques, est utilisée pour la description des caractéristiques du produit, de la forme d'utilisation et de ses applications. Les données et informations reproduites sont basées sur nos connaissances techniques obtenues dans la littérature, les essais en laboratoire et dans la pratique. Les données de consommation et de dosage contenues dans cette fiche de données sont basées sur notre propre expérience de sorte que celles-ci sont sujettes à des variations dues aux différentes conditions des œuvres. Les consommations et les dosages réels doivent être déterminés sur place par des tests préalables, et sont de la responsabilité de l'applicateur. Sistemas Específicos de Morteros, S.L. se réserve le droit de modifier la composition des produits, toujours en accord avec les caractéristiques décrites dans la fiche de données.

D'autres applications du produit qui ne sont pas conformes à celles indiquées ne seront pas de notre responsabilité.

Cette fiche de données (version 24/08/2020) perd sa validité dès l'apparition d'une nouvelle édition.